Ausschreibungshilfe System **KRISTALLINO**

Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Auf alle Komponenten der KRISTALLINO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Grundsätzlich werden beim System KRISTALLINO nur ESG Gläser verwendet. Die silber eloxierten Glashalter
können beliebig eingesetzt werden. Wie z.B. oben oder unten, seitlich, oben und unten usw.
Die Glashalter sind 24 x 24 mm. Der Wandabstand der Glasscheiben beträgt 16 mm. Seitlich werden die Glashalter mit einer silbernen Kunststoffkappe geschlossen. Der Textwechsel erfolgt durch lösen zweier Inbusschrauben an der Rückseite der Glashalter. Nach dem erfolgten Textwechsel wird der Glashalter auf die Montageleiste aufgesetzt und mit den Inbusschrauben fixiert.

ESG Türschild in Sandwichbauweise

ESG Türschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten. Zusammengehalten werden die Gläser von <u>einem</u> Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die Glashalter an einer Rohaluminium – Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.
Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.
Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

... Stk TÜRSCHILDER 149 x 149 mm
Glasgröße 149 x 149 mm
Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (unten)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 148,5 x 148,5 mm

ESG Infoschild in Sandwichbauweise

ESG Infoschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten. Zusammengehalten werden die Gläser von <u>zwei</u> Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die Glashalter an einer Rohaluminium – Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.
Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.
Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

... Stk TÜRSCHILDER 420 x 297 mm
Glasgröße 420 x 297 mm
Eloxalglashalterlänge 297 mm 2 Stk (unten u. oben)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 420 x 297 mm

ESG Hängeschild direkt beschriftet mit Folientext

ESG Hängeweiser mit 6 mm Glasscheibe, folienbeschriftet und mit Satinatfolie hinterlegt.
Gehalten wird die Scheibe durch eine oder zwei silber eloxierten Glashalter 15 x 22 mm,
die mit zwei Niroseilen an der Decke befestigt werden.

... Stk TÜRSCHILDER 840 x 210 mm
Glasgröße 840 x 210 mm
Eloxalglashalterlänge 594 mm 1 Stk (oben)

... Stk BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Schrifthöhe. ca. ....mm
... Stk Folientextzeilen
Textlänge bis ....cm

ESG Hängeschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Hängeweiser mit 2 x 3mm ESG Scheiben, zur Einlage einer Satinatfolie. Gehalten werden die Scheiben durch eine (oder zwei = bei senkrechter Ausführung) silber eloxierten Glashalter 15 x 22mm, die mit zwei Niroseilen an der Decke befestigt werden.

... Stk TÜRSCHILDER 594 x 149 mm
Glasgröße 594 x 149 mm
Eloxalglashalterlänge 420 mm 1 Stk (oben)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 594 x 148,5 mm

Tischaufsteller

Tischaufsteller bestehen aus 2 x 3 mm ESG Gläsern zum Einlegen eines Texteinlegers.
Glashalter silber eloxiert Länge von 149 mm; Montageleiste mit zwei seitlichen silbernen Abdeckkappen; Schraubmontage.

... Stk TISCHAUFSTELLER 170 x 105 mm
Glasgröße 170 x 105 mm
Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (unten)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 170 x 105 mm

Infostele zur Direktbeschriftung

Infostele bestehen aus 8 mm ESG Glas zur Direktbeschriftung mittels Folientext; Glasgröße 430 x 1800 mm. Glashalter und 10 mm Stahlbodenplatte sind silber pulverbeschichtet;

... Stk INFOSTELE 430 x 1800 mm
Glasgröße 430 x 1800 mm
Glashalterlänge 430 mm 2 Stk
10 mm Stahlbodenplatte 435 x 350 mm

... Stk BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ....mm
... Stk Folientextzeilen
Textlänge bis ....cm

Wegweiser in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Infoschilder bestehen aus 2 x 3mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.
Zusammengehalten werden die Gläser von zwei Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die Glashalter an einer Rohaluminium – Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.
Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.
Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

... Stk WEGWEISER 420 x 149 mm
Glasgröße 420 x 149 mm
Eloxalglashalterlänge 210 mm 1 Stk (unten)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 420 x 148,5 mm

Fahnenschild

ESG Fahnenschild mit 2 x 3 mm ESG Scheiben, zur Einlage einer Satinatfolie.
Gehalten werden die Scheiben durch eine silber eloxierten Glashalteschiene 15 x 22 mm die mit zwei Schrauben befestigt werden.

... Stk FAHNENSCHILDER 149 x 149 mm
Glasgröße 149 x 149 mm
Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (seitlich)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 148,5 x 148,5 mm

Wechselschider in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Wechselschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.
Zusammengehalten werden die Gläser von zwei Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die Glashalter an einer Rohaluminium – Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.
Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.
Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.
Die Glashalter sind bei den Wechselschildern durchtrennt um dazwischenliegende Schilder wechseln zu können.

... Stk WECHSELSCHILD 3x 420 x 149 mm mit 5 mm Zwischenraum
Glasgröße 3 x 420 x 149 mm
Eloxalglashalterlänge 457 mm, 2 Stk (seitlich)

... Stk TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier
Größe 420 x 148,5 mm