



Sicherheitsfolien mit Einbruchschutzfolienklasse für Ihren perfekten Schutz vor Einbruch und Vandalismus

P3A sr

Art. Nr. A112200

Gesamttransmission	83%
Gesamtreflexion	8%
Gesamtabsorption	9%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	85%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	7%
Ultraviolette Transmission (300–380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	13%
g-Wert	0,87
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusiv Kleber	555µ
Entflammbarkeit	B1 nach DIN 4102/Teil 1
Streulichtzunahme	2,5% nach Taber-Test

Eigenschaften

- Widerstandsklasse nach P3A DIN EN 356
- wirksamer Schutz gegen Wurfgeschosse, Spreng- und Brandsätze sowie Blitzeinbrüche

optische Wahrnehmung:


innen/außen: transparent

P4A sr

Art. Nr. A122210

Gesamttransmission	80%
Gesamtreflexion	8%
Gesamtabsorption	12%
Transmission (Sichtbarer Bereich)	78%
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	7%
Ultraviolette Transmission (300–380nm)	<1%
Gesamtenergieschirmung	13%
g-Wert	0,87
Dicke inklusiv Kleber	1000µ
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Entflammbarkeit	B1 nach DIN 4102/Teil 1
Streulichtzunahme	2,5% nach Taber-Test

Eigenschaften:

- Widerstandsklasse P4A nach DIN EN 356 A
- extrem hoher Schutz vor Durchbruch, Angriffen mit Wurfgeschossen, Spreng- und Brandsätzen sowie Blitzeinbrüchen
- VdS - geprüft 
- für den Einsatz in RC-2 Sicherheitsfenstern geeignet (Alternative zu Glastausch)
- von Versicherungen empfohlen
- raumseitige Montage | Nachrüstung und Neubau

optische Wahrnehmung:

innen/außen: transparent